



TYPE : AX21 à souder

TYPE : AX21 BC à brides

## FEUILLE TECHNIQUE



AX21



AX21 BC

**UTILISATION** : Eau de chauffage

**DESCRIPTION** : Soufflet en acier inox aisi 321

Embouts à souder en acier P235/P265GH

Brides à collerettes en P245GH

**MONTAGE** : Prétension à effectuer pour course totale

**APPLICATION** : Pour tuyauterie rectiligne délimitée par PF et bien guidée

DN	PN	COURSE			RACCORDEMENT				SOUFFLET				
					AX21 à souder			AX21 BC à brides					
		total mm	(+) mm	(-) mm	ø ext. mm	ép. mm	Lg mm	lg mm	ondes nbre	ø ext mm	ép. mm	raideur DaN/m m	surface cm <sup>2</sup>
15	10	26	13	13	21,3	2	145	/	20	34	0,3	4	7
20	10	26	13	13	26,9	2,3	145	130	20	34	0,3	5	7
25	10	28	14	14	33,7	2,9	155	140	20	42	0,4	6	10
32	10	30	15	15	42,4	2,9	165	155	20	51	0,4	7	15
40	10	30	15	15	48,3	2,9	170	165	20	58	0,4	8	20
50	10	40	20	20	60,3	3,2	185	185	20	74	0,5	10	32
65	16	40	20	20	76,1	3,2	230	220	20	93	0,6	13	53
80	16	44	22	22	88,9	3,6	235	230	20	105	0,6	14	68
100	16	50	25	25	114,3	4	270	275	20	136	0,8	20	110
125	16	50	25	25	139,7	4	275	275	20	158	0,8	22	160
150	16	56	28	28	168,3	4,5	275	275	20	187	0,8	25	230
200	10	60	30	30	219,1	6,3	415	335	12	257	1,2	40	410
200	16	60	30	30	219,1	6,3	415	335	12	257	1,2	40	410
250	10	66	33	33	273	6,3	415	345	12	312	1,2	45	625
250	16	66	33	33	273	6,3	415	350	12	312	1,2	45	625
300	10	70	35	35	323,9	8	415	345	12	363	1,2	50	870
300	16	70	35	35	323,9	8	415	365	12	363	1,2	50	870
350	10	72	36	36	355,6	8	415	345	12	395	1,2	55	1045
350	16	72	36	36	355,6	8	415	375	12	395	1,2	55	1045
400	10	76	38	38	406,4	8,8	415	355	12	445	1,2	60	1355
400	16	76	38	38	406,4	8,8	415	380	12	445	1,2	60	1355

Autres diamètres nous consulter

10/10